

ASTUN FLEX I

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 I VG11.062
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI	Componente	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Alluminio / Acciaio

MODELLI

ASTUN FLEX I 180HSS



Lunghezza	140-180cm	
Peso	1100g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN FLEX I 180HWA



Lunghezza	140-180cm	
Peso	1020g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	1
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	