

WIND 2 PRO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto








Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal textil.
- Anclaje anticaídas esternal textil para una mayor ligereza.
- Anillas laterales de aluminio para posicionamiento.
- Hebillas automáticas K-EASY de aluminio de alta resistencia.
- Cintas regulables en altura, cintura y perneras.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Cinturón IRUPAD acolchado.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, cintura, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Talla	S-M L-XXL		
	Peso	2080g		
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	44mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiales	Componente	Material		
	Cinta	Poliéster		
	Hilo	Poliamida		
	Anillas	Aluminio		
	Hebillas de ajuste automático	Aluminio		

USOS

Puntos de enganche						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Product








Description

- Textile dorsal fall arrest anchorage.
- Textile sternal fall arrester anchorage for a lighter weight.
- Aluminium side rings for positioning.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength aluminium.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- IRUPAD padded belt.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, waist, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Size	S-M L-XXL		
	Weight	2080g		
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	44mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Aluminium		
	Self-adjusting buckles	Aluminium		

USES

Hitching points						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale tessile per un peso ridotto.
- Ancoraggio anticaduta sternale tessile per un peso ridotto.
- Anelli laterali in alluminio per il posizionamento.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio ad alta resistenza.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Cintura imbottita IRUPAD.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'AppIRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).






CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 EN 358 EN 1497
	Taglie	S-M L-XXL
	Peso	2080g
	Capacità di carico	140 kg
	Larghezza fasce	44 mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materiali	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Alluminio
	Fibbie automatiche	Alluminio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit








Description

- Ancrage dorsal textile anti-chute.
- Ancrage textile pour antichute sternale pour un poids plus léger.
- Anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement.
- Boucles automatiques K-EASY en aluminium haute résistance.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Ceinture rembourrée IRUPAD.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, la taille, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Taille	S-M L-XXL		
	Poids	2080g		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Largeur de bande	44mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Aluminium		
	Boucles auto-ajustables	Aluminium		

UTILISATIONS

Points d'attache					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Rückwärtige Auffangvorrichtung aus Textil.
- Textile Verankerung des Auffanggeräts für ein geringeres Gewicht.
- Seitenringe aus Aluminium zur Positionierung.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Aluminium.
- Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- IRUPAD gepolsterter Gürtel.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Taille, Schultern und Beinen.
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Größe	S-M L-XXL		
	Gewicht	2080g		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Bandbreite	44mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Selbsteinstellende Schnallen	Aluminium		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Opis

- Tekstylne kotwiczenie grzbietowe zabezpieczające przed upadkiem.
- Tekstylne mocowanie mostka dla mniejszej wagi.
- Aluminiowe pierścienie boczne do pozycjonowania.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściełany pasek IRUPAD.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, talii, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Rozmiar	S-M L-XXL		
	Waga	2080g		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	44 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Nici	Poliamid		
	Pierścienie	Aluminium		
	Automatyczne klamry regulacyjne	Aluminium		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Termék








Leírás

- Textil háti leesésgátló rögzítés.
- Textil szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- Alumínium oldalsó gyűrűk a pozicionáláshoz.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú alumíniumból.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- A pántok végein műanyag védők.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- IRUPAD párnázott öv.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a derékon, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Méret	S-M L-XXL		
	Súly	2080g		
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	44mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Alumínium		
	Önbeálló csatok	Alumínium		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт



Описание






- Текстилна гръбначна анкера за спиране на падането.
- Текстилно закрепване на стерналел предпазител за падане с по-ниско тегло.
- Алюминиеви странични пръстени за позициониране.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостен алуминий.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Пластмасови защиты в краищата на ремъците.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- Подплатен колан IRUPAD.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гърба, талията, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361 EN 358 EN 1497		
	Размер	S-M L-XXL		
	Тегло	2080g		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	44 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Алуминий
	Саморегулиращи се катарами	Алуминий

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto








Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal anti-queda.
- Ancoragem têxtil do trava-quedas esternal para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Cinto acolchoado IRUPAD.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, cintura, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Tamanho	S-M L-XXL		
	Peso	2080g		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	44 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita	Poliéster		
	Tópico	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas autoajustáveis	Alumínio		

USOS

Pontos de engate						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

CABO

Produto








Descrição

- Fixação dorsal têxtil anti-queda.
- Fixação do travão de queda esternal em tecido para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY em alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Cinto almofadado IRUPAD.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, cintura, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Tamanho	S-M L-XXL		
	Peso	2080g		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	44 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas auto-ajustáveis	Alumínio		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Popis

- Textilné chrbtové kotvenie na zachytenie pádu.
- Textilné ukotvenie na zachytenie pádu na hrudníku pre nižšiu hmotnosť.
- Hliníkové bočné krúžky na polohovanie.
- Automatické pracky K-EASY z vysokopevnostného hliníka.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovaný opasok IRUPAD.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, páse, ramenách a nohaviciach.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Veľkosť	S-M L-XXL		
	Hmotnosť	2080g		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásky	44 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Hliník		
	Samonastavovacie pracky	Hliník		

POUŽITIE

Závesné body					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beskrivning

- Dorsal fallskyddsförankring i textil.
- Textil förankring för sternal falldämpare för en lättare vikt.
- Sidoringar i aluminium för positionering.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast aluminium.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- Plastskydd i ändarna på remmarna.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilingar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- IRUPAD vadderat bälte.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, midja, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 1497		
	Storlek	S-M L-XXL		
	Vikt	2080g		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	44 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Material	Komponent	Material		
	Tejp	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringar	Aluminium		
	Själjusterande spännen	Aluminium		

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●	

ĪSPĒJIMAS

Produkts








Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Mažesnio svorio tekstilinis krūtinės ląstos kritimo stabdžių tvirtinimas.
- Aliuminio šoniniai žiedai pozicionavimui.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo aliuminio.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- IRUPAD paminkštintas diržas.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, juosmens, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatišku atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Dydis	S-M L-XXL		
	Svoris	2080g		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	44 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Poliesteris		
	Sriegis	Poliamidas		
	Žiedai	Aliuminis		
	Savaime besireguliuojančios sagtys	Aliuminis		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●	

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Ryggforankring i tekstil for fallsikring.
- Tekstilforankring for brystfalldämpfer med lavere vekt.
- Sideringer i aluminium for posisjonering.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast aluminium.
- Justerbar høyde, midje og benstroppe.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- IRUPAD polstret belte.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, midje, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholdere med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.






EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 EN 358 EN 1497
	Størrelse	S-M L-XXL
	Vekt	2080g
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Båndbredde	44 mm
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Aluminium
	Selvjusterende spenner	Aluminium

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●	

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancoră de ancorare textilă dorsală pentru oprirea căderii.
- Ancoră de ancorare textilă a opritorului de cădere sternală pentru o greutate mai mică.
- Inele laterale din aluminiu pentru poziționare.
- Catarama automate K-EASY din aluminiu de înaltă rezistență.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- Inele de umăr din material textil pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o mai bună distribuție a sarcinii și o adaptare perfectă la orice formă a corpului.
- Centură căptușită IRUPAD.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, talie, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi pentru cârlige ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Dimensiuni	S-M L-XXL		
	Greutate	2080g		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	44mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsurile	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Aluminiu		
	Catarama cu reglare automată	Aluminiu		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●