

FLAME RESISTANT FR5

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO



FLAME RETARDANT

NFC

DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con doppia fettuccia in aramide e cuciture in kevlar.
- Dispositivo resistente alla fiamma, progettato per lavori in quota e ambienti di saldatura e testato per resistere a temperature fino a 371 °C.
- Progettato per attutire le cadute riducendo la forza di impatto trasmessa all'operatore al di sotto dei 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355, EN ISO 15025, ISO 9150, VG11.063
	Lunghezza	180cm
	Peso	1950g
	Capacità di carico	100kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI

Componente	Materiale
Fettuccia	Aramide
Cuciture	Kevlar
Connettori	Acciaio

CONNETTORI

Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acciaio	DUE-LOCK	50mm	