



KIT - ULIA

KIT

SCHEDA DATI

Prodotto



irucheck

Descrizione

- Kit anticaduta composto da un'imbracatura, un dispositivo anticaduta scorrevole, una corda, un connettore, una fettuccia di ancoraggio e una borsa.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891 A EN 354, EN 795 B		
	Capacità di carico dell'imbracatura	140 kg		
	Capacità di carico anticaduta scorrevole	100 kg		
	Lunghezza del cavo	10m	20m	30m
	Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT 3	UNIV.	Poliestere + acciaio
	1	Dispositivo anticaduta scorrevole	ERGOSTOP 2	Diametro 10,5mm	Acciaio
	1	Corda	BOA bianca	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliammide
	1	Connettore	STEELSAFE 981	Apertura 18 mm	Acciaio
	2	Fettuccia di ancoraggio	EXPRESS 150	150 cm	Poliestere
	1	Borsa	IRUSACK	10L	Tessuto Oxford con rivestimento in PVC