



GRAVITY PLUS 1

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y external de aluminio.
- Anillas laterales de aluminio para posicionamiento.
- Anilla ventral de aluminio para acceso a cuerda / trabajos verticales.
- Cinta cosida para inclusión de un bloqueador ventral.
- Hebillas automáticas K-SPEED de aluminio en cintura y perneras.
- Cintas regulables en altura, cintura y perneras.
- Cinturón IRUPAD acolchado con fibra transpirable HoleTech.
- Acolchado con tejido OXFORD en espalda.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Tres anillas textiles portaherramientas.
- Mosquetón frontal automático de doble acción TWIST-LOCK incluido.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Talla	S-M		L-XXL
	Peso	2470g		2500g
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Aluminio	
	Hebillas de ajuste automático		Aluminio	

USOS

Puntos de enganche						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Product



Description

- Aluminium dorsal and sternal fall arrest anchorage.
- Aluminium side rings for positioning.
- Aluminium belay ring for rope access / rope access / rope access.
- Stitched tape for inclusion of a ventral blocker.
- Aluminium K-SPEED automatic buckles on waist and leg loops.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- IRUPAD belt padded with breathable HoleTech fibre.
- OXFORD fabric padding on back.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- Three textile tool holder rings.
- TWIST-LOCK automatic double action front carabiner included.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Size	S-M		L-XXL
	Weight	2470g		2500g
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Aluminium	
	Self-adjusting buckles		Aluminium	

USES

Hitching points						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

IMBRACATURA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale in alluminio.
- Anelli di ancoraggio laterali in alluminio per il posizionamento.
- Anello di ancoraggio ventrale in alluminio per lavori in sospensione e di accesso su corda.
- Possibilità di installare un sistema di blocco ventrale.
- Fibbie automatiche K-SPEED in alluminio su cintura e cosciali.
- Regolabile su spalle, cintura e cosciali.
- Cintura di posizionamento IRUPAD con imbottitura traspirante HoleTech.
- Imbottitura in tessuto OXFORD sulle spalle.
- Sistema ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Tre anelli tessili portastrumenti.
- Include moschettone frontale automatico a doppia azione TWIST-LOCK.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Taglie	S-M		L-XXL
	Peso	2470g		2500g
	Capacità di carico	140kg		
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm
MATERIALI	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie automatiche		Alluminio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal de alumínio para travão de queda.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Anel de segurança em alumínio para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Fita cosida para inclusão de um bloqueador ventral.
- Fivelas automáticas K-SPEED de alumínio na cintura e nas presilhas das pernas.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Cinto IRUPAD almofadado com fibra HoleTech respirável.
- Forro em tecido OXFORD nas costas.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Três anéis têxteis de suporte de ferramentas.
- Mosquetão frontal automático de dupla ação TWIST-LOCK incluído.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2470g		2500g
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas auto-ajustáveis		Alumínio	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal en aluminium.
- Anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement.
- Anneau d'assurance en aluminium pour accès à la corde / accès à la corde / accès à la corde.
- Bande cousue pour l'inclusion d'un bloqueur ventral.
- Boucles automatiques K-SPEED en aluminium sur la taille et les cuisses.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Ceinture IRUPAD rembourrée avec de la fibre HoleTech respirante.
- Rembourrage en tissu OXFORD au dos.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Trois anneaux porte-outils en textile.
- Mousqueton automatique TWIST-LOCK à double action inclus.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 EN 358 EN 813	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	2470g	2500g
Capacité d'utilisation	140 kg	
Largeur de la bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles auto-ajustables	Aluminium

UTILISATIONS

Points d'attache						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Dorsale und sternale Fallschutzverankerung aus Aluminium.
- Seitenringe aus Aluminium zur Positionierung.
- Sicherungsring aus Aluminium für seilunterstützten Zugang / rope access / rope access.
- Genähtes Band zur Aufnahme eines ventralen Blockers.
- Automatische K-SPEED-Schnallen aus Aluminium an Taillen- und Beinschlaufen.
- Verstellbare Höhe, Taillen- und Beingurte.
- IRUPAD-Gürtel gepolstert mit atmungsaktiver HoleTech-Faser.
- OXFORD-Stoffpolsterung am Rücken.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- Drei textile Werkzeughalterringe.
- Inklusive automatischem TWIST-LOCK-Karabiner mit Doppelwirkung an der Vorderseite.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	2470g	2500g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Bandbreite	45 mm	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Aluminium
	Selbsteinstellende Schnallen	Aluminium

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Aluminiowa kotwica grzbietowa i mostkowa zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości.
- Aluminiowe pierścienie boczne do pozycjonowania.
- Aluminiowy pierścień asekuracyjny do dostępu linowego / dostępu linowego.
- Zszyta taśma do dołączenia blokady brzusznej.
- Aluminiowe automatyczne klamry K-SPEED na pasie i nogawkach.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Pas IRUPAD wyściełany oddychającym włóknem HoleTech.
- Wyściółka z tkaniny OXFORD na plecach.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- Trzy tekstylne pierścienie na narzędzia.
- W zestawie automatyczny karabinek TWIST-LOCK o podwójnym działaniu.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Rozmiar	S-M		L-XXL
	Waga	2470g		2500g
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	160-185cm
	L-XXL	55-85 cm	90-155cm	175-200 cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Aluminium	
	Samoregulujące się klamry		Aluminium	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Alumínium hát- és szegycsonti leesésgátló rögzítés.
- Alumínium oldalsó gyűrűk a pozicionáláshoz.
- Alumínium rögzítőgyűrű kötéelhez való feljutáshoz / kötéelhez való feljutáshoz / kötéelhez való feljutáshoz.
- Varrott szalag a ventrális blokkoló beépítéséhez.
- Alumínium K-SPEED automata csatok a derék- és lábszárhurokon.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- Lélegző HoleTech szálakkal párnázott IRUPAD öv.
- OXFORD szövet párnázás a háton.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- Három textilszerszámtartó gyűrű.
- TWIST-LOCK automata, kettős működésű elülső karabinerrel.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Méret	S-M		L-XXL
	Súly	2470g		2500g
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Önbeálló csatok	Alumínium

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal de alumínio para prevenção de quedas.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Anel de segurança de alumínio para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Fita costurada para inclusão de um bloqueador ventral.
- Fivelas automáticas K-SPEED de alumínio na cintura e nas alças das pernas.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Cinto IRUPAD acolchoado com fibra HoleTech respirável.
- Estofamento de tecido OXFORD nas costas.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Três anéis têxteis para suporte de ferramentas.
- Inclui mosquetão frontal automático de dupla ação TWIST-LOCK.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Tamanho	S-M	L-XXL
	Peso	2470g	2500g
	Capacidade de uso	140 kg	
	Largura da fita	45 mm	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-140cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	90-155cm	175-200cm

Materiais	Componente		Material
	Fita		Poliéster
	Tópico		Poliamida
	Anéis		Alumínio
	Fivelas autoajustáveis		Alumínio

USOS

Pontos de engate						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Алюминиева гръбна и гръдна анкера за задържане при падане.
- Алюминиеви странични пръстени за позициониране.
- Алюминиев пръстен за въжен достъп / въжен достъп / въжен достъп.
- Зашита лента за включване на вентрален блокер.
- Алюминиеви автоматични катарами K-SPEED на примките на талията и краката.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Колан IRUPAD, подплатен с дишащи влакна HoleTech.
- Подплата от плат OXFORD на гръба.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- Три текстилни пръстена за инструменти.
- Включен автоматичен преден карабинер с двойно действие TWIST-LOCK.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 I EN 358 I EN 813	
Размер	S-M	L-XXL
Тегло	2470g	2500g
Капацитет за използване	140 кг	
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	55-70 см	80-140 см	160-185 см
L-XXL	55-85 см	90-155 см	175-200 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Алуминий
Саморегулиращи се катарами	Алуминий

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Hliníkové chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu.
- Hliníkové bočné krúžky na polohovanie.
- Hliníkový istiaci krúžok pre lanový prístup / lanový prístup / lanový prístup.
- Zošitá páska na vloženie ventrálneho blokátora.
- Hliníkové automatické pracky K-SPEED na páse a nohaviciach.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Opasok IRUPAD vystlaný priedušným vláknom HoleTech.
- Textilné polstrovanie OXFORD na chrbte.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Tri textilné držiaky na náradie.
- Automatická dvojčinná predná karabína TWIST-LOCK je súčasťou balenia.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Veľkosť	S-M		L-XXL
	Hmotnosť	2470g		2500g
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	175-200 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vlákno		Polyamid	
	Prstene		Hliník	
	Samonastavovacie pracký		Hliník	

POUŽITIE

Závesné body						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i aluminium.
- Sidoringar i aluminium för positionering.
- Säkringsring i aluminium för reptillträde / rope access / rope access.
- Stitched tape för införande av en ventral blockerare.
- Automatiska K-SPEED-spännen i aluminium på midje- och benslingor.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- IRUPAD-bälte vadderat med ventilerande HoleTech-fiber.
- OXFORD-tygvaddering på ryggen.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- Tre verktygshållarringar i textil.
- TWIST-LOCK automatisk dubbelverkande karbinhake på framsidan ingår.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Storlek	S-M		L-XXL
	Vikt	2470g		2500g
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	175-200 cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Aluminium
	Självjusterande spännen	Aluminium

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas



Aprašymas

- Aliumininis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo tvirtinimo įtaisas.
- Aliuminio šoniniai žiedai pozicionavimui.
- Aliumininis tvirtinimo žiedas, skirtas lyno prieigai / lyno prieigai / lyno prieigai.
- Susiūta juosta, skirta ventraliniam blokatoriui įtraukti.
- Aliuminio K-SPEED automatinės sagtys ant juosmens ir kojų kilpų.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- IRUPAD diržas paminkštintas kvėpuojančiu "HoleTech" pluoštu.
- OXFORD audinio paminkštinimas ant nugaros.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- Trys tekstilinių įrankių laikiklių žiedai.
- TWIST-LOCK automatinis dvigubo veikimo priekinis karabinas.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Dydis	S-M		L-XXL
	Svoris	2470g	2500g	
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	175-200 cm
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Aliuminis	
	Savaime besireguliuojančios sagtys		Aliuminis	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsforankring i aluminium.
- Sideringer i aluminium for posisjonering.
- Sikringsring i aluminium for tilkomstteknikk / tilkomstteknikk / tilkomstteknikk.
- Stitched tape for inkludering av en ventral blokkering.
- Automatiske K-SPEED-spenner i aluminium på midje- og benstropper.
- Justerbar høyde, midje og benstropper.
- IRUPAD-beltet er polstret med pustende HoleTech-fiber.
- OXFORD-stoffpolstring på ryggen.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- Tre verktøyholderringer i tekstil.
- TWIST-LOCK automatisk dobbeltvirkende karabinkrok foran følger med.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Størrelse	S-M		L-XXL
	Vekt	2470g		2500g
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	55-70 cm	80-140 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	90-155 cm	175-200 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Aluminium	
	Selvjusterende spenner		Aluminium	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancorare dorsală și sternală din aluminiu pentru stoparea căderii.
- Inele laterale din aluminiu pentru poziționare.
- Inel de asigurare din aluminiu pentru acces pe frânghie / acces pe frânghie / acces pe frânghie.
- Bandă cusută pentru includerea unui blocant ventral.
- Cataramă automată K-SPEED din aluminiu pe talie și pe picior.
- Curele reglabile pe înălțime, talie și picioare.
- Cureaua IRUPAD căptușită cu fibră respirabilă HoleTech.
- Tapițerie OXFORD pe spate.
- ANTISLIP SYSTEM sistem de prindere a curelei.
- Trei inele suport pentru scule textile.
- Carabină frontală automată cu dublă acțiune TWIST-LOCK inclusă.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN361 EN 358 EN 813	
Dimensiune	S-M	L-XXL
Greutate	2470g	2500g
Capacitate de utilizare	140 kg	
Lățimea benzii	45mm	
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsur

Mărime	Picior	Talie	Înălțime
S-M	55-70cm	80-140cm	160-185cm
L-XXL	55-85cm	90-155cm	175-200cm

Materiale

Componentă	Material
Bandă	Poliester
Fir	Poliamidă
Inele	Aluminiu
Cataramă cu reglare automată	Aluminiu

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	GRAVITY PLUS 1	●	●	●	●	-
	GRAVITY PLUS 2	-	-	●	●	-