


LIGHT PLUS 3

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto








Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros, pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS


| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|---------|-----------|
| Características generales | Norma | EN361 | | |
| | Capacidad de uso | 140kg | | |
| | Talla | Universal | | |
| | Peso | 1220g | | |
| | Ancho cinta | 45mm | | |
| | Vida útil | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento | | |
| Medidas | Talla | Pernera | Cintura | Altura |
| | Universal | 25-85cm | - | 150-200cm |
| Materiales | Componente | Material | | |
| | Cinta | Poliéster | | |
| | Hilo | Poliamida | | |
| | Anillas | Acero | | |
| | Hebillas de ajuste manual | Acero cincado | | |

USOS

| Puntos de enganche | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | - | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | - | ● |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | - |

HARNESS

Product








Description

- Dorsal and sternal fall arrest anchorage.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder, chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS


| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| General characteristics | Norma | EN361 | | |
| | Capacity to use | 140kg | | |
| | Size | Universal | | |
| | Weight | 1220g | | |
| | Tape width | 45mm | | |
| | Shelf life | 10 years of use + 2 years of storage | | |
| Measures | Size | Leg | Waist | Height |
| | Universal | 25-85cm | - | 150-200cm |
| Materials | Component | Material | | |
| | Tape | Polyester | | |
| | Thread | Polyamide | | |
| | Rings | Steel | | |
| | Manually adjustable buckles | Galvanised steel | | |

USES

| Hitching points | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | |

CAPPUCCIO

Prodotto








Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con cinghia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Cinghie regolabili su spalle, petto e gambe.
- Costruzione bicolore, per una migliore differenziazione della parte superiore e inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE


| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|------|------------|
| Caratteristiche generali | Norma | EN361 | | |
| | Capacità di utilizzo | 140 kg | | |
| | Dimensioni | Universale | | |
| | Peso | 1220g | | |
| | Larghezza del nastro | 45 mm | | |
| | Durata di conservazione | 10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio | | |
| Misure | Dimensione | Gamba | Vita | Altezza |
| | Universale | 25-85 cm | - | 150-200 cm |
| I materiali | Componente | Materiale | | |
| | Nastro | Poliestere | | |
| | Il filo | Poliammide | | |
| | Anelli | Acciaio | | |
| | Fibbie regolabili manualmente | Acciaio zincato | | |

USI

| Punti di aggancio | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | |

CABO

Produto








Descrição

- Fixação dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------|
| Características gerais | Norma | EN361 | | |
| | Capacidade de utilização | 140 kg | | |
| | Tamanho | Universal | | |
| | Peso | 1220g | | |
| | Largura da fita | 45 mm | | |
| | Vida útil | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento | | |
| Medidas | Tamanho | Perna | Cintura | Altura |
| | Universal | 25-85cm | - | 150-200cm |
| Materiais | Componente | Material | | |
| | Fita adesiva | Poliéster | | |
| | Linha | Poliamida | | |
| | Anéis | Aço | | |
| | Fivelas de regulação manual | Aço galvanizado | | |

UTILIZAÇÕES

| Pontos de engate | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | - |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | - |

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage dorsal et sternal de l'antichute.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles d'épaule, de poitrine et de jambe réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|--|
| Norma | EN361 |
| Capacité d'utilisation | 140 kg |
| Taille | Universel |
| Poids | 1220g |
| Largeur de bande | 45 mm |
| La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |






Mesures

| Taille | Jambes | Taille | Hauteur |
|-----------|---------|--------|-----------|
| Universel | 25-85cm | - | 150-200cm |

Matériaux


| Composant | Matériau |
|--------------------------|-----------------|
| Ruban | Polyester |
| Fil | Polyamide |
| Anneaux | Acier |
| Boucles à réglage manuel | Acier galvanisé |

UTILISATIONS

| Points d'attache | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | |

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Dorsale und sternale Verankerung der Absturzsicherung.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter-, Brust- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN


| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Allgemeine Merkmale | Norma | EN361 | | |
| | Nutzungskapazität | 140kg | | |
| | Größe | Universal | | |
| | Gewicht | 1220g | | |
| | Bandbreite | 45 mm | | |
| | Haltbarkeit | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung | | |
| Maßnahmen | Größe | Bein | Taille | Höhe |
| | Universal | 25-85cm | - | 150-200cm |
| Materialien | Komponente | Material | | |
| | Klebeband | Polyester | | |
| | Thema | Polyamid | | |
| | Ringe | Stahl | | |
| | Manuell verstellbare Schnallen | Verzinkter Stahl | | |

ANWENDUNGEN

| Anhängepunkte |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - |

HARNESS

Produkt








Opis

- Grzbietowe i mostkowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona, klatkę piersiową i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|-------|------------|
| Ogólna charakterystyka | Norma | EN361 | | |
| | Pojemność użytkowa | 140 kg | | |
| | Rozmiar | Uniwersalny | | |
| | Waga | 1220g | | |
| | Szerokość taśmy | 45 mm | | |
| | Trwałość | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania | | |
| Środki | Rozmiar | Noga | Talia | Wysokość |
| | Uniwersalny | 25-85 cm | - | 150-200 cm |
| Materiały | Komponent | Materiał | | |
| | Taśma | Poliester | | |
| | Wątek | Poliamid | | |
| | Pierścienie | Stal | | |
| | Ręcznie regulowane klamry | Stal ocynkowana | | |

ZASTOSOWANIA

| Punkty zaczepienia | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | - |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | - |

HARNESS

Termék








Leírás

- Dorsalis és szegycsonti leesésgátló rögzítés.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll-, mellkas- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK


| | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| Általános jellemzők | Norma | EN361 | | |
| | Használati kapacitás | 140kg | | |
| | Méret | Univerzális | | |
| | Súly | 1220g | | |
| | A szalag szélessége | 45mm | | |
| | Szabályozási idő | 10 év használat + 2 év tárolás | | |
| Intézkedések | Méret | Láb | Derék | Magasság |
| | Univerzális | 25-85cm | - | 150-200cm |
| Anyagok | Komponens | Anyag | | |
| | Szalag | Poliészter | | |
| | Szál | Poliamid | | |
| | Gyűrűk | Acél | | |
| | Kézzel állítható csatok | Horganyzott acél | | |

HASZNÁLATOK

| Csatlakozási pontok | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | |

HARNESS

Продукт








Описание

- Гръбначно и стернално закрепване за предпазване от падане.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете, гърдите и краката.
- Двухцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защиты в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|-------|------------|
| Общи характеристики | Норма | EN361 | | |
| | Капацитет за използване | 140 кг | | |
| | Размер | Универсален | | |
| | Тегло | 1220g | | |
| | Ширина на лентата | 45 мм | | |
| | Съхранение на рафта | 10 години употреба + 2 години съхранение | | |
| Мерки | Размер | Крака | Талия | Височина |
| | Универсален | 25-85 см | - | 150-200 см |
| Материали | Компонент | Материал | | |
| | Лента | Полиестер | | |
| | Нишка | Полиамид | | |
| | Пръстени | Стомана | | |
| | Ръчно регулируеми катарами | Поцинкована стомана | | |

ИЗПОЛЗВАНИЯ

| Точки за качане | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | - |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | - |

HARNESS

Produkt








Popis

- Chrbtové a hrudné ukotvenie na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné, hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA


| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|-----|------------|
| Všeobecná charakteristika | Norma | EN361 | | |
| | Kapacita použitia | 140 kg | | |
| | Veľkosť | Univerzálne | | |
| | Hmotnosť | 1220g | | |
| | Šírka pásy | 45 mm | | |
| | Životnosť | 10 rokov používania + 2 roky skladovania | | |
| Opatrenia | Veľkosť | Noha | Pás | Výška |
| | Univerzálne | 25-85 cm | - | 150-200 cm |
| Materiály | Komponent | Materiál | | |
| | Páska | Polyester | | |
| | Vlákno | Polyamid | | |
| | Prstene | Oceľ | | |
| | Ručne nastaviteľné pracky | Pozinkovaná oceľ | | |

POUŽITIE

| Závesné body |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - |

HARNESS

Produkt








Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsforankring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder-, bryst- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER


| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| Generelle egenskaper | Norma | EN361 | | |
| | Kapasitet til å bruke | 140 kg | | |
| | Størrelse | Universal | | |
| | Vekt | 1220g | | |
| | Båndbredde | 45 mm | | |
| | Holdbarhet | 10 års bruk + 2 års lagring | | |
| Tiltak | Størrelse | Ben | Midje | Høyde |
| | Universal | 25-85 cm | - | 150-200 cm |
| Materialer | Komponent | Materiale | | |
| | Teip | Polyester | | |
| | Tråd | Polyamid | | |
| | Ringer | Stål | | |
| | Manuelt justerbare spenner | Galvanisert stål | | |

BRUKSOMRÅDER

| Tilkoblingspunkter |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - |

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal förankring för fallskydd.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel-, bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Norma | EN361 |
| Kapacitet att använda | 140 kg |
| Storlek | Universell |
| Vikt | 1220g |
| Bandets bredd | 45 mm |
| Hållbarhet | 10 års användning + 2 års förvaring |






Mått

| Storlek | Ben | Midja | Höjd |
|------------|---------|-------|-----------|
| Universell | 25-85cm | - | 150-200cm |

Material


| Komponent | Material |
|-----------------------------|-------------------|
| Tejp | Polyester |
| Tråd | Polyamid |
| Ringar | Stål |
| Manuellt justerbara spännen | Galvaniserat stål |

USES

| Anslutningspunkter | |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5. | ● | ● | - | - | - | |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | |

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancorare dorsală și sternală pentru oprirea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Catarama de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI


| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|-------|-----------|
| Caracteristici generale | Norma | RO361 | | |
| | Capacitatea de utilizare | 140 kg | | |
| | Dimensiuni | Universal | | |
| | Greutate | 1220g | | |
| | Lățimea benzii | 45mm | | |
| | Viața la raft | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare | | |
| Măsur | Dimensiune | Picior | Talie | Înălțime |
| | Universal | 25-85cm | - | 150-200cm |
| Materiale | Componenta | Material | | |
| | Bandă | Poliester | | |
| | Firul | Poliamidă | | |
| | Inele | Oțel | | |
| | Catarama reglabile manual | Oțel galvanizat | | |

UTILIZĂRI

| Puncte de acostare |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - |

CABO

Produto








Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal para prevenção de quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


| | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|---------|-----------|
| Características gerais | Norma | EN361 | | |
| | Capacidade de uso | 140 kg | | |
| | Tamanho | Universal | | |
| | Peso | 1220g | | |
| | Largura da fita | 45 mm | | |
| | Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento | | |
| Medidas | Tamanho | Perna | Cintura | Altura |
| | Universal | 25-85 cm | - | 150-200cm |
| Materiais | Componente | Material | | |
| | Fita | Poliéster | | |
| | Tópico | Poliamida | | |
| | Anéis | Aço | | |
| | Fivelas com ajuste manual | Aço galvanizado | | |

USOS

| Pontos de engate | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | - |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | - |

ĪSPĒJIMAS

Produkts








Aprašymas

- Nugaros ir krūtinės ląstos kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguluojami pečių, krūtinės ir kojų diržai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| Bendrosios charakteristikos | Norma | EN361 | | |
| | Pajėgumas naudoti | 140 kg | | |
| | Dydis | Universalus | | |
| | Svoris | 1220g | | |
| | Lentos plotis | 45 mm | | |
| | Trumpas galiojimo laikas | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo | | |
| Priemonės | Dydis | Kojos | Juosmuo | Aukštis |
| | Universalus | 25-85 cm | - | 150-200 cm |
| Medžiagos | Komponentas | Medžiaga | | |
| | Juosta | Poliesteris | | |
| | Sriegis | Poliamidas | | |
| | Žiedai | Plieno | | |
| | Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys | Cinkuotas plienas | | |

NAUDOJIMAS

| Prikabinimo taškai | |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|
| LIGHT PLUS 1 | - | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5 | ● | ● | - | - | - | - |
| LIGHT PLUS 11 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LIGHT PLUS 14 | ● | ● | - | - | ● | - |
| LIGHT PLUS P1 | - | - | ● | - | - | - |